

DLI-2724





Descrizione

Nel settore della stampa decorativa su **oggetti cilindrici**, la produttività si misura tanto nella qualità della singola impressione quanto nella capacità di gestire più pezzi contemporaneamente senza fermare la macchina. La stampante **UV DLI-2724** è stata concepita proprio per questo scopo: un sistema a *quattro file e doppia stazione* che moltiplica i supporti lavorabili in parallelo, portando in produzione un'ampia varietà di **formati cilindrici**, dalle *bottiglie* ai *thermos*, dai *tubi metallici* ai contenitori in *ceramica* e *vetro*. Il cuore del sistema è il design a *quattro file con doppia stazione operativa*. Questa architettura permette di posizionare un numero maggiore di oggetti sullo stesso ciclo di stampa e di preparare una stazione mentre l'altra è in funzione, riducendo sensibilmente i tempi morti tra un lotto e l'altro.

Mode of Equipment	DLI-2724
Printer Color	CMYK / CMYK + W + V / CMYK + P
Operation Environment	Temperature: 20°C-30°C / Humidity: 40%-70%
Lifting Function	Carriage auto electrical height adjustment
RIP Software	RIIN
Data Interface	Gigabit network interface
Printer Weight	180kg (weights are different from different configuration)
Printer Size	Print Diameter 10-80mm / Fixture can be customized according to user material diameter
Ink System	Continuous Supply / tank 2000ml / subtank temperature and pressure / white auto-stirring
Printing precision	600×1800DPI / 600×2400DPI / 600×3600DPI / 600×4800DPI
Printing station	2600×πd (diameter ×3.14)×2 station
Print Head Quantity	2-9 (could be customized)
File Format	TIFF(RG B&CMYK)BMP、PDF、EPS、JPEG、etc.
Printing Height	0-100mm (can be customized)
Printer Dimension	4805×1800×1450
Power Requirements	AC220V(±10%); 50HZ; P:6000W
Driver Software	Microsoft Windows 10 Pro