


DLI-3220





Descrizione

Quando il formato di stampa richiesto supera i due metri e la produttività oraria diventa un fattore determinante per la competitività dell'azienda, serve un sistema che unisca un'ampia area di lavoro a una meccanica capace di sostenere ritmi elevati senza perdere precisione. La *stampante piana UV DLI-3220* risponde a questa esigenza con un *piano da 3,2 metri per 2,0 metri* e una **velocità di stampa** che raggiunge i *75 m²/h*, aprendo la strada a lavorazioni di grande formato su pannelli, lastre e materiali piani di diversa natura, con la possibilità di personalizzare la configurazione a doppia testina CMYK e di supportare testine multiple e diversi tipi di inchiostro.



Mode of Equipment	DLI-3220
Print Head Type	Ricoh G5/G6
Printing precision	720×900DPI / 720×1200DPI / 720×1800DPI
Printing height	0-100mm (could be customized)
RIP Software	ColorGATE RIP, PhotoPrint, RIIN etc...
Printer Dimension	5394×2953×1450mm
Driver Software	Microsoft Windows 10 Pro
Data Interface	Hight Speed USB transfer interface / Gigabit network interface
Ink System	Continous Supply / tank 2000ml / subtank temperature and pressure / white auto-stirring
Lifting Function	Carriage auto electrical height adjustment/Manual intelligent carriage height adjustment
Printing Size	3200×2000mm
Print Head Quantity	2-8 (could be customized)
Printer Color	CMYK + LC LM + W + V (Support a variety of color combinations)
File Format	TIFF (RGB & CMYK) BMP, PDF, EPS, JPEG etc...
Operation Environment	temprature: 20°C-30°C / Humidity: 40%-70%
Power Requirements	AC220V(±10%); 50HZ; P:8000W
Printer Weight	1980kg (weights are different from different configuration)